

SELTEC TM 21HX

Maximální otáčky – 6 000 ot./min.

Směr otáčení – pravý/levý

Minimální množství oleje – 180 ml – PAG46

Typ	Spojka – průměr mm	Připojení – typ víka	Vývody	Napětí V	Registr. číslo
TM 21HX	PV8 - 141	B. PAD	H	24	78A8816.171
TM 21HX	A2/12.5 - 145	B. PAD	H	24	78A8816.172
TM 21HX – model 2521564	A2/12.5 - 145	B. PAD	H	12	78A8816.173
TM 21HX – model 2521562	PV8 - 141	B. PAD	H	12	78A8816.174



78A8816.172

SELTEC TM 31HD

Maximální otáčky – 5 000 ot./min.

Směr otáčení – pravý

Minimální množství oleje – 500 ml – PAG46

Typ	Spojka – průměr mm	Připojení – typ víka	Vývody	Napětí V	Registr. číslo
TM 31HD	B2/17 - 152	OR 7/8"-3/4"	V	24	78A8816.037
TM 31HD	A2/12.5 - 145	OR 7/8"-3/4"	V	24	78A8816.035
TM 31HD	PV8 - 152	OR 7/8"-3/4"	V	24	78A8816.215



78A8816.037



78A8816.215

Kompresory řady TM21HX a TM31HD jsou používány v klimatizacích autobusů.