



kovoslužbaots
akciová společnost

Akce břez-en-duben

pro majitele čistíren oděvů, údržbáře a servisní pracovníky

...servisní technik radí

Správné čištění vzduchového filtru

Důležitou součástí čistírenského stroje jsou vzduchové filtry. Filtry zachytávají prachové nečistoty při sušení. Pro zajištění správné funkce stroje je zapotřebí filtry čistit. Podle druhu čištěného materiálu je třeba vysát hlavní filtr vysavačem i několikrát denně a jedenkrát týdně vyjmout ze stroje a vysát pomocný filtr. U filtrů, které mají v rámečku nerez sítku, je třeba při demontáži vyčistit sítku parou z parní pistole. Je vhodné jednou za rok oba vzduchové filtry vyměnit.

Čištění filtrů musí být prováděno pečlivě a pouze pokud je stroj v klidu!

Hlavní filtr s nerez sít'kou a molitanem



Pomocný filtr s molitanem



Postup čištění hlavního vzduchového filtru se sít'kou



uvolnění matek rámečku



vyjmutí molitanu



očištění nerez sít'ky



Filtr vzduchový

Délka 70 cm, šířka 20 cm, s mřížkou
Objednací kód 638.138
Ceniková cena: 2 740,-

Akční cena 2 478,99
s daní 2 950,-

Filtr vzduchový

Délka 60 cm, šířka 20 cm, s mřížkou
Objednací kód 638.191
Ceniková cena: 2 358,-

Akční cena 1 983,19
s daní 2 360,-

Sít'ka nerez pro filtr

Šířka 17 cm
Objednací kód 638.159
Ceniková cena: 24,37/1 cm

Akční cena 18,49
s daní 22,-



Filtr - molitan 20 mm

Min. rozměr pro objednávku 30x75 cm
Objednací kód 660.001
Ceniková cena za m²: 1 890,76

Akční cena 966,39
s daní 1 150,-