

...servisní technik radí

Lamely rotačního prachového filtru

Lamely filtru jsou velmi důležitou součástí čistírenského stroje. V lamelách se zachytává prach a drobné nečistoty obsažené v PER. Správný stav filtru má velký vliv na výsledek vaší práce. Čištění prachových rotačních filtrů musí být prováděno pravidelně vždy po 8 až 10 cyklech, nebo pokud tlak na manometru filtru přesáhne povolený jmenovitý tlak 1,8 bar.

Poškozené lamely je třeba vždy ihned vyměnit.

Nepokračujte v praní, pokud tlak na manometru filtru přesahuje 1,8 bar!




Lamely pro stroje RENZACCI – skladem!

Lamela filtru NYLON

pro čistírenské stroje
40 mm – průměr hřídele
375 mm – průměr lamely
Objednací kód 600.249
Ceníková cena 790,-

Akční cena 590,-
s daní 702,-



průměr hřídele

Lamela filtru NYLON

pro čistírenské stroje
42 mm – průměr hřídele
340 mm – průměr lamely
Objednací kód 600.232
Ceníková cena 579,83

Akční cena 549,-
s daní 653,-

Lamely pro stroje Böwe, Donini, Real Star, Suprema, Fimbimatic, Union – na objednávku!

Další možné typy nylonových ekologických lamel

Lamela 45/210 mm
Lamela 42/270 mm
Lamela 45/300 mm
Lamela 40/320 mm

Lamela 45/320 mm
Lamela 40/330 mm
Lamela 40/340 mm
Lamela 42/350 mm

Lamela 45/400 mm
Lamela 40/435 mm
Lamela 56/500 mm



Chladič PER (spirála)

pro destilátor čistírenského stroje
Objednací kód 660.094
Ceníková cena 6 294,-

Akční cena 5 800,-
s daní 6 902,-



Čerpadlo PER 1" – 1"

pro čistírenské stroje
Objednací kód 660.109
Ceníková cena 11 983,-

Akční cena 11 500,-
s daní 13 685,-