

Jednotky kondenzační – ACC - COMPRESSORS R-134a HMBP

Pro použití s expanzním ventilem
(typ CGL 45 PB 1NR pro použití s kapilárou).
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C.
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Provedení:
1 NR – pájecí vývody, bez sběrače a ventilů
3 NR – servisní ventily, se sběračem

Typ	HP	Válec cm ³	Příkon T ₀ +7,2 °C		Chladicí výkon W (T ₀) T ₁ +32 °C, T _k +55 °C			Rozměry mm			Hmotnost kg
			A	W	-15	-10	-5	Šířka	Délka	Výška	
CGL 45 PB 1NR	1/8	4,50	1,2	220	184	231	286	305	375	210	13
CGL 60 TB 3NR	1/5	5,67	1,5	250	232	293	361	325	425	235	17
CGL 90 TB 3NR	1/4	8,80	2,1	360	342	430	532	330	375	245	17
CGP 12 TB 3NR	3/8	12,05	3,59	602	448	568	702	350	425	270	20
CGP 14 TB 3NR	3/8	14,00	3,4	590	499	629	777	350	375	270	20
CGX 18 TB 3NR	1/2	18,12	5,1	845	653	822	1 014	361	510	297	26
CGX 23 TB 3NR	5/8	23,2	6,02	960	781	973	1 185	450	480	312	31
CGS 26 TB 3NR	3/4	25,95	6,3	1 030	1 001	1 255	1 551	425	520	350	36
CGS 34 TB 3NR	1	34,25	6,6	1 300	1 290	1 623	1 992	425	500	350	37

Pokračování

Typ	Vývody			Registr. číslo
	Sání		Výtlačk	
CGL 45 PB 1NR	1/4	trubka Cu	1/4	7153000.990
CGL 60 TB 3NR	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.993
CGL 90 TB 3NR	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.994
CGP 12 TB 3NR	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.992
CGP 14 TB 3NR	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.996
CGX 18 TB 3NR	1/2R servisní ventil	Rotalock	3/8R	7153000.995
CGX 23 TB 3NR	1/2R servisní ventil	Rotalock	3/8R	7153000.999
CGS 26 TB 3NR	5/8R	Rotalock		7153000.997
CGS 34 TB 3NR	5/8R	Rotalock		7153000.998

