

Jednotky kondenzační – ASPERA R-404A, 507 MBP

(výroba a montáž závod ASPERA)

Pro použití s expanzním ventilem.

Rozsah teplot MBP -30 °C až +5 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Provedení:

servisní ventily, se sběračem

Typ	HP	Válec cm ³	Příkon T ₀ -23,3 °C		Chladicí výkon W (T ₀) T ₁₁ +32 °C, T _k +55 °C			Rozměry mm			Hmotnost kg
			A	W	- 15	- 10	- 5	Šířka	Délka	Výška	
UNB 6144GK		4,52	2,3	362	283	341	402	324	430	233	17,4
UNB 6152GK		6,05	3,0	501	296	362	436	310	440	263	17,2
UNE 6181GK		7,28	3,5	590	505	613	730	324	430	303	23,0
UNE 6210GK		7,87	3,8	652	557	663	786	340	470	303	20,8
UNE 9213GK		12,12	3,9	843	785	945	1 106	340	505	303	22,5
UT 6217GK		14,50	5,1	1 102	931	1 114	1 365	415	495	325	34,7
UT 6220GK		17,40	5,6	1 212	1 106	1 363	1 626	415	495	325	31,7
UJ 9226GK		21,70	6,4	1 415	1 348	1 722	2 115	415	510	390	37,5
UJ 9232GK		26,20	7,8	1 709	1 855	2 219	2 550	503	600	396	42,3
UJ 9238GK		32,70	10,1	2 215	2 297	2 748	3 157	503	600	421	45,3

Pokračování

Typ	Vývody			Registr. číslo
	Sání			
UNB 6144GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.061
UNB 6152GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.063
UNE 6181GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.065
UNE 6210GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.067
UNE 9213GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.069
UT 6217GK	1/2F	servisní ventil	3/8F	7153000.071
UT 6220GK	1/2F	servisní ventil	3/8F	7153000.073
UJ 9226GK	5/8F	servisní ventil	3/8F	7153000.075
UJ 9232GK	5/8F	servisní ventil	1/2F	7153000.077
UJ 9238GK	5/8F	servisní ventil	1/2F	7153000.079

