

## Jednotky kondenzační – EMBRACO – ASPERA R-404A, 507 HBP – 240 V

Pro použití s expanzním ventilem.

Rozsah teplot HBP -20 °C až +10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	HP	Válec cm <sup>3</sup>	Ventilátor mm	Chladicí výkon W (T <sub>o</sub> ) T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C				Rozměry mm		
				-15	-5	0	+5	Šířka	Délka	Výška
AUB 6165GK-02	1/4	6,06	1x 230	410	620	750	910	325	450	265
AUE 6210GK-02	3/8	8,90	1x 230	550	920	1 150	1 400	350	480	265
AUK 6213GK-02	1/2	12,12	1x 254	830	1 310	1 610	1 920	350	480	300
AUT 6220GK-02	3/4	17,40	1x 300	1 110	1 820	2 200	2 600	415	540	340
AUJ 9226GK-02	1	21,70	1x 300	1 500	2 410	2 975	3 610	415	540	340
AUJ 9232GK-02	1,2	26,14	1x 350	1 920	2 990	3 640	4 410	500	600	424
AUJ 9238GK-02	1,5	32,70	1x 350	2 300	3 780	4 430	-	500	600	424

Pokračování

Typ	Vývody mm		Registr. číslo
	Sání	Výtlač	
AUB 6165GK-02	10	6	7153000.080
AUE 6210GK-02	10	6	7153000.082
AUK 6213GK-02	10	6	7153000.840
AUT 6220GK-02	12	8	7153000.086
AUJ 9226GK-02	12	8	7153000.088
AUJ 9232GK-02	12	8	7153000.090
AUJ 9238GK-02	16	10	7153000.092

## Jednotky kondenzační – EMBRACO – ASPERA R-134a HBP – 240 V

Pro použití s expanzním ventilem.

Rozsah teplot HBP -20 °C až +10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	HP	Válec cm <sup>3</sup>	Ventilátor mm	Chladicí výkon W (T <sub>o</sub> ) T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C				Rozměry mm		
				-15	-5	0	+5	Šířka	Délka	Výška
AUB 6144Z-02	1/5	5,90	1x 200	270	400	480	560	300	400	240
AUB 6170Z-02	1/4	8,85	1x 230	355	535	640	750	350	480	263
AUE 6187Z-02	1/3	12,00	1x 230	490	750	900	1 050	350	480	265
AUT 6213Z-02	1/2	17,40	1x 254	650	990	1 180	1 380	350	500	300
AUJ 6220Z-02	3/4	25,80	1x 300	990	1 525	1 840	2 150	415	540	340
AUJ 6226Z-02	1	34,37	1x 300	1 370	2 030	2 415	2 810	415	540	340

Pokračování

Typ	Vývody mm		Registr. číslo
	Sání	Výtlač	
AUB 6144Z-02	10	6	7153000.094
AUB 6170Z-02	10	6	7153000.095
AUE 6187Z-02	10	6	7153000.096
AUT 6213Z-02	10	6	7153000.097
AUJ 6220Z-02	12	8	7153000.098
AUJ 6226Z-02	12	8	7153000.099