

Kompresory – MANEUROP R-134a, R-404A, 507

Rozsah pracovních teplot -30 °C až +10 °C.

Typ	Chladicí výkon W při T ₀ -15 °C	Registr. číslo
MTZ – 28 JE 4V	2 930	7303000.087
MTZ – 40 JH 4V	4 230	7303000.088
MTZ – 64 MH 4V	7 060	7303000.089
MTZ – 80 HP 4V	9 230	7303000.090
MTZ – 125 HU 4V	13 790	7303000.092
MTZ – 160 HU 4V	17 820	7303000.093



Chladicí výkon je udáván při kondenzační teplotě +40 °C pro chladivo R-404A.

Typ	Registr. číslo
Těleso vyhřívání MK	7303000.099

Jednotky kondenzační – R-134a, R-404A, 507

Jednotky s hermetickým pístovým kompresorem MANEUROP

Rozsah pracovních teplot HBP -20 až +10 °C.

S esterovým olejem 160 PZ.

Použití až do okolní teploty +46 °C.

Typ	Chladicí výkon W (T ₀)			Registr. číslo
	-15	-10	-5	
HGZ – 40 JH 4V	4 518	5 883	7 144	7303000.023C
HGZ – 64 MH 4V	7 249	9 245	11 557	7303000.044C
HGZ – 80 HP 4V	9 455	12 292	14 708	7303000.046C

Chladicí výkon je udáván při kondenzační teplotě +40 °C pro chladivo R-404A.

Jednotky kondenzační – MANEUROP R-134a, R-404A, 507, 407C

Jednotky s hermetickým pístovým kompresorem.

Rozsah pracovních teplot HMBP -30 až +10 °C.

S esterovým olejem 160 PZ.

Napájení 400 V/50Hz.

Typ	Chladicí výkon W (T ₀)		Ventilátor mm	Registr. číslo
	-10	-5		
MTZ – 100 HS 4V	13 700	17 700	4x 400	7303000,047
MTZ – 125 HU 4V	18 200	23 200	4x 400	7303000,048
MTZ – 144 HV 4V	20 500	25 900	4x 400	7303000,049
MTZ – 160 HW 4V	22 800	29 200	4x 400	7303000,050

Chladicí výkon je udáván při kondenzační teplotě +40 °C pro chladivo R-404A, 507.

