

Jednotky kondenzační – S.T.M. R-404A

Servisní ventily

Provedení:

1 - napětí 230 V/50 Hz

3 - napětí 400 V/50 Hz

V1 - provedení s jedním ventilátorem

V2 - provedení se dvěma ventilátory

N - rozsah teplot -25 °C až +10 °C

K - rozsah teplot -40 °C až -10 °C

Rozsah teplot -25 °C do +10 °C HMBP

Typ	Kompresor	Chladicí výkon W (T _o) T ₁₁ +32 °C, T _k +40 °C			Rozměry mm			Registr. číslo
		-15	-10	-5	Šířka	Délka	Výška	
N1E 06	ML 60TB	345	426	504	340	500	270	7153000.649
N1E 09 V1	ML 90TB	506	620	753	340	500	270	7153000.651
N1E 12 V1	MP 12TB	723	891	1 077	340	500	295	7153000.652
N1E 14 V1	MP 14TB	834	1 016	1 218	340	500	295	7153000.653
N1E 18 V1	MX 18TB	1 191	1 464	1 767	420	610	370	7153000.654
N1E 22 V1	MS 22TB	1 415	1 732	2 077	420	610	370	7153000.655
N1E 26 V1	MS 26TB	1 414	1 762	2 136	480	610	420	7153000.656
N1E 34 V1	MS 34TB	2 186	2 677	3 193	480	610	420	7153000.648
N1T 40 V1	FH 4522Z	2 005	2 526	3 084	480	610	420	7153000.658
N1T 40 V2	FH 4522Z	2 005	2 526	3 084	780	610	420	7153000.657
N1T 44 V1	FH 4524Z	2 238	2 745	3 289	480	610	420	7153000.660
N1T 44 V2	FH 4524Z	2 238	2 745	3 289	780	610	420	7153000.659
N3T 44 V2	TFH4524Z	2 238	2 745	3 289	780	560	370	7153000.670
N3T 57 V2	TFH4531Z	3 398	4 250	5 174	980	620	440	7153000.671
N3T 74 V2	TFH4540Z	4 372	5 191	6 120	980	620	440	7153000.672

Rozsah teplot -40 °C do -10 °C LBP

Typ	Kompresor	Chladicí výkon W (T _o) T ₁₁ +32 °C, T _k +40 °C			Rozměry mm			Registr. číslo
		-35	-30	-25	Šířka	Délka	Výška	
K1T 18 V1	CAJ2432Z	460	593	764	340	500	270	7153000.673
K1T 21 V1	CAJ2440Z	509	659	851	340	500	295	7153000.674
K1T 26 V1	CAJ2446Z	696	874	1 106	370	560	370	7153000.675
K1T 33 V1	CAJ2464	864	1 096	1 380	370	560	370	7153000.676
K1T 53 V1	FH 2480Z	996	1 431	1 923	420	610	420	7153000.663
K1T 74 V1	FH 2511Z	1 732	2 206	2 820	480	610	420	7153000.665
K3T 74 V1	TFH2511Z	1 732	2 206	2 820	480	610	420	7153000.676
K3T 112 V2	TAG2516	2 546	3 331	4 344	980	620	440	7153000.677

