

Záruka 2 roky

Duální split nástěnný



DC – INVERTER



Přenosná



Popis

- stylový a moderní design
- přehledný displej
- „zelené“ ekologické chladivo R-410A
- kvalitní kompresory TOSCHIBA
- funkce - chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- swing-směrování proudu vzduchu
- sleep - funkce spánek
- snadná montáž
- snadná údržba
- spolehlivost
- napětí 230 V/50 Hz.

Model		KFR-34GW x2	KFR-34GW/ZBP	KY-32	
Typ klimatizační jednotky		nástěnná (K)	inverter (K)	přenosná	
Výkon	Chlazení	Btu/hod.	12 000 x2	12 000	
		kW	3,4	3,4	
	Topení	Btu/hod.	13 000 x2	3 500-15 500	-
		kW	3,8	1,0-4,4	-
EER W/W		3,2	3,1	3,1	
COP W/W		3,6	3,4	-	
Proud vzduchu m ³ /hod.	Rychlost ventilátoru	vysoká	520 x2	520	
		střední	470 x2	470	
		malá	400 x2	400	
Odvlhčování litr/hod.		1,4 x2	1,4	1,4	
Hlučnost vnitřní/venkovní jednotky dB(A), h=1 m		41/56	42/52	52	
Typ chladiva/hmotnost g		R-410A/970 x2		R-407C/600	
Auto-restart		ano	ano	ano	
Zpoždění startu min.		3	3	3	
Rozmezí teplot chlazení °C		16-31	16-31	16-31	
Rozmezí teplot topení °C		16-31	16-31	-	
Rozměry ŠxVxH mm	Vnitřní jednotka	750x250x205	750x250x205	490x850x390	
	Venkovní jednotka	940x840x360	780x530x270		
	Vnitřní jednotka s obalem	845x315x275	845x315x275	590x880x550	
	Venkovní jednotka s obalem	890x600x360	1085x890x435		
Rozteč patek venkovní jednotky mm		625x375	535x285	-	
Hmotnost kg	Vnitřní jednotka	9,0 x2	9	38	
	Venkovní jednotka	80	33		
Registr. číslo		7360320.000	7360335.000	7360399.000	