

Záruka 2 roky

Kazetový split



Podstropní-podparapetní split



Popis

- stylový a moderní design
- přehledný displej
- „zelené“ ekologické chladivo R-410A
- kvalitní kompresory TOSCHIBA
- funkce - chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- swing - směrování proudu vzduchu
- sleep - funkce spánek
- snadná montáž
- snadná údržba
- spolehlivost
- napětí 230 V/50 Hz.



Model		KFR-50QW	KFR-70QW	KFR-140QW	KFR-140DW	
Typ klimatizační jednotky		kazetová	kazetová	kazetová	podstr./podparapet.	
Výkon	Chlazení	Btu/hod.	18 000	24 000	48 000	48 000
		kW	5,0	7,0	14,0	14,0
	Topení	Btu/hod.	19 000	26 000	51 000	51 000
		kW	5,5	7,5	15,5	15,5
EER W/W		3,0	2,6	2,8	2,8	
COP W/W		3,3	3,1	2,9	2,9	
Proud vzduchu m ³ /hod.	Rychlost ventilátoru	vysoká	800	1 050	2 100	1 800
		střední	750	950	1 900	1 700
		malá	700	900	1 800	1 650
Odvlhčování litr/ hod.		2,2	2,95	5,9	5,9	
Hlučnost vnitřní/venkovní jednotky dB(A), h=1 m		46/57	48/60	55/63	55/63	
Typ chladiva/hmotnost g		R-410A/1 230	R-410A/1 680	R-410A/3 030	R-410A/2 800	
Auto-restart		ano	ano	ano	ano	
Zpoždění startu min.		3	3	3	3	
Rozmezí teplot chlazení °C		16-31	16-31	16-31	16-31	
Rozmezí teplot topení °C		16-31	16-31	16-31	16-31	
Rozměry ŠxVxH mm	Vnitřní jednotka	650x650x280	850x840x240	850x840x280	1690x660x230	
	Venkovní jednotka	850x600x300	890x730x330	920x1340x360	920x1340x360	
	Vnitřní jednotka s obalem	720x720x125	885x855x275	885x855x315	1760x765x311	
	Venkovní jednotka s obalem	995x680x390	1025x790x395	1085x1390x435	1085x1390x435	
Rozteč patek venkovní jednotky mm		500x310	630x335	630x380	630x380	
Hmotnost kg	Vnitřní jednotka	15	35	40	45	
	Venkovní jednotka	51	61	122	122	
Registr. číslo		7360345.000	7360350.000	7360355.000	7360360.000	