

Klimatizace – TOSHIBA

RAS SUPER DAISEKAI

Zařízení třídy Top Class a HighTech účinná čistička vzduchu a klimatizace v jednom aktivní vzduchový filtr Ag+Plasma Air Purifier s ozonem základní filtry Katechn s antibakteriálním účinkem nejnižší spotřeba energie, hodnota COP od 5,1 nejušpornější invertorová technologie na trhu odnímatelný elegantní krycí panel bez mřížkování panel zamezuje usazování nečistot na povrchu automaticky restart, servisní diagnostika samočisticí funkce SelfCleaning.



Sestavy s tepelným čerpadlem (vnitřní a venkovní jednotka)

| Typ | Výkon kW | | Proud vzduchu m ³ /hod. | Rozměry V/Š/H mm | Hlučnost dB(A)/1 m | Příkon kW |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | Chlazení | Topení | | | | |
| RAS-B10SKVP-E RAS-10SAVP-E | 2,5 (0,5-3,5) | 3,2 (0,6-6,1) | 610 2 150 | 250/790/208 550/780/290 | 27-42 46 | 0,68 |
| RAS-B13SKVP-E RAS-13SAVP-E | 3,5 (0,6-4,5) | 4,2 (0,6-6,9) | 640 2 410 | 250/790/208 550/780/290 | 27-43 48 | 0,95 |
| RAS-B16SKVP-E RAS-16SAVP-E | 4,5 (0,8-5,0) | 5,5 (0,8-8,0) | 660 2 410 | 250/790/208 550/780/290 | 29-45 49 | 1,48 |

RAS HYBRID INVERTER

Invertorová technologie s nízkou spotřebou energie plynulé řízení výkonu velmi tiché vnitřní jednotky energetická třída „A“ (mimo jednotky 16) velmi účinný pasivní filtrační systém 3-stupňová filtrace s technologií „7in1“ filtry s aktivními přírodními extrakty vysoký uživatelský komfort automatický restart, servisní diagnostika



Sestavy s tepelným čerpadlem (vnitřní a venkovní jednotka)

| Typ | Výkon kW | | Proud vzduchu m ³ /hod. | Rozměry V/Š/H mm | Hlučnost dB(A)/1 m | Příkon kW |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| | Chlazení | Topení | | | | |
| RAS-10SKV-E RAS-10SAV-E | 2,5 (1,1-3,0) | 3,2 (0,9-4,1) | 580 1 620 | 250/740/195 530/660/240 | 29-38 48 | 0,84 |
| RAS-13SKV-E RAS-13SAV-E | 3,5 (1,1-4,0) | 4,2 (0,9-5,0) | 630 2 100 | 275/790/205 550/780/290 | 26-39 48 | 1,13 |
| RAS-16SKV-E RAS-16SAV-E | 4,5 (0,8-5,0) | 5,3 (0,9-6,2) | 740 2 100 | 275/790/205 550/780/290 | 30-46 49 | 1,73 |
| RAS-18SKV-E RAS-18SAV-E | 5,0 (1,1-6,0) | 5,8 (0,8-6,3) | 970 2 100 | 320/1050/228 550/780/290 | 32-44 49 | 2,00 |
| RAS-22SKV-E RAS-22SAV-E | 6,0 (1,2-6,7) | 7,0 (1,0-7,5) | 1 080 2 100 | 320/1050/228 550/780/290 | 35-47 52 | 2,65 |