

## Klimatizace – ARTEL

Napětí 230 V/50 Hz, chladivo R-410A.

Typ	Provedení	Výkon kW chlazení/topení
HP 9 RL	Dělená	2,6/2,9
HP 12 RL	Dělená	3,7/4,7
HP 18 RL	Dělená	5,6/6,0
HP 24 RL	Dělená	7,2/8,5
HPM 9 RL	Dělená duální	5,2/5,7
HPM 12 RL	Dělená duální	6,9/7,5
RJF 9 RL	Dělená exclusive	2,7/2,9
RJF 13 RL	Dělená exclusive	3,7/4,1
HPX 9 RL	Dělená inverter	2,6/2,9
HPX 12 RL	Dělená inverter	3,7/4,7
HPXM 9 RL	Inverter duální	5,2/5,8
HPXM 12 RL	Inverter duální	7,2/7,8
HPXT 27 RL	Inverter triální	7,9/8,7
HPXQ 28 RL	Inverter quattro	8,7/9,5
RCL 12 RL	Mini kazeta	3,4/3,7
RCL 18 RL	Mini kazeta	5,1/5,5
RC 24 RL	Kazetová	5,3/4,5
RC 36 RL	Kazetová	9,4/9,1
RAK 12 CL	Mobilní	3,5



## Odhad optimálního výkonu chlazení pro klimatizace

Objem místnosti m <sup>3</sup>	Výkon chlazení	
	Btu/hod.	kW
28-80	9 000	2,6
80-120	12 000	3,2
120-150	18 000	5,0
150-250	24 000	7,0
250-500	48 000	14,0

1. Pokud je místnost velmi tmavá (bez slunce) - snížit výkon o 10 %.
2. Pokud je místnost velmi slunečná - zvýšit výkon o 10 %.
3. Pokud se v místnosti budou zdržovat více než 2 osoby, přidejte 600 Btu / 0,18 kW na každou osobu navíc.
4. Pokud bude klimatizace používána v kuchyni, zvýšte výkon o 4 000 Btu / 1,18 kW.

Doporučujeme, abyste výběr správné jednotky svěřili do rukou profesionální montážní firmy.

## Ovládání dálková - univerzální

Napětí 230 V/50 Hz.

Typ	Název	Registr. číslo
ZL-U03A	Elektronika řídicí vnitřní	7360000.170C
KT-508	Ovládání dálkové klimatizace univerzální	7360000.160C
KT-518	Ovládání dálkové klimatizace univerzální	7360000.161C

