

Ventily termostatické expanzní – DANFOSS

Ventilové těleso T2 bez trysek, délka kapiláry 1,5 m. Bez MOP, rozsah -40 °C až +10 °C.

Typ	Chladivo	Přípojky (palec)	Registr. číslo
TN 2	R-134a	3/8 x 1/2	7242000.610
TEN 2	R-134a	3/8 x 1/2	7242000.611
TX 2	R-22	3/8 x 1/2	7242000.612
TEX 2	R-22	3/8 x 1/2	7242000.613
TS 2	R-404A	3/8 x 1/2	7242000.614
TES 2	R-404A	3/8 x 1/2	7242000.615
TEX 5 – horní díl	R-22	-	7242000.690
TES 5 – horní díl	R-404A	-	7242000.692
TEZ 5 – horní díl	R-407C	-	7242000.699
TE 5 – spodní díl	-	12 x 16 mm přímý pájený	7242000.682
TE 5 – spodní díl	-	12 x 16 mm rohový pájený	7242000.683
TE 5 – spodní díl	-	12 x 22 mm přímý pájený	7242000.684
TE 5 – spodní díl	-	12 x 22 mm rohový pájený	7242000.696
TEZ 12 – horní díl	R-407C	-	7242000.605
TE 12 – spodní díl	-	22 x 28 mm rohový pájený	7242000.688
TUAE/S nerez	R-410A	10 x 12 mm pájený	7242000.691

Trysky pro ventily typů T/TE 2

Velikost trysky	Výkon kW			Registr. číslo
	Vypařovací tepl. Te +5°C	Vypařovací tepl. Te +5°C	Vypařovací tepl. Te +5°C	
	R-134a	R 407C	R-404A, 507	
0X	0,4	0,5	0,38	7242000.620
00	0,9	1,1	0,7	7242000.621
01	1,8	2,7	1,6	7242000.622
02	2,6	3,8	2,1	7242000.623
03	4,6	5,6	4,2	7242000.624
04	6,7	8,6	6,0	7242000.625
05	8,6	11,3	7,7	7242000.626
06	10,5	16,7	9,1	7242000.627

Trysky pro ventily typů TEX 5

Velikost trysky	Výkon kW			Registr. číslo
	Vypařovací tepl. Te +5°C	Vypařovací tepl. Te +5°C	Vypařovací tepl. Te +5°C	
	R-134a	R-407C	R-404A, 507	
01	12,9	21,3	13,0	7242000.634
02	19,1	29,1	17,6	7242000.635
03	29,1	41,9	25,3	7242000.636
04	39,6	59,7	36,2	7242000.637