

## Ventily elektromagnetické – Honeywell FLICA

Ventily jsou dodávány s cívkou 230 V/50 Hz.

Jmenovité příkony cívek 240 V /8-13 W AC, 24 V/20 W DC.

Maximální provozní tlak 35 bar.

V bezproudovém stavu je ventil uzavřen.

Připojovací konektor je součástí dodávky.

Typ	Připojení	Registr. číslo
MD 062 MMS	6 x 6 mm ODF	7242000.713
MD 062	7/16 x 7/16 UNF	7242000.714
MD 103 MMS	10 x 10 mm ODF	7242000.746
MD 103	5/8 x 5/8 UNF	7242000.715
MS 124 MMS	12 x 12 mm ODF	7242000.716
MS 124	3/4 x 3/4 UNF	7242000.745
MS 165 S	16 x 16 mm ODF	7242000.747
MS 165	7/8 UNF	7242000.717
Cívka magnetu	13 W /240 V	7242000.756
Cívka magnetu	8 W /240 V	7242000.757
Cívka magnetu	20 W /24 V	7242000.758



## Průhledítka – Honeywell FLICA

Typ	Připojení	Registr. číslo
SBI 6	7/16 x 7/16 UNF	7242000.720
SBI 10	5/8 x 5/8 UNF	7242000.721
SBI 12	3/4 x 3/4 UNF	7242000.787
SBI 16	7/8 x 7/8 UNF	7242000.788
SBIa 6	7/16 x 7/16 UNF	7242000.722
SBIa 10	5/8 x 5/8 UNF	7242000.723
SBIa 12	3/4 x 3/4 UNF	7242000.789
SLI 6	6 x 6 ODF	7242000.724
SLI 10	10 x 10 ODF	7242000.725
SLI 12	12 x 12 ODF	7242000.740
SLI 16	16 x 16 ODF	7242000.741
SLI 22	22 x 22 ODF	7242000.786



## Matky převlečné – Honeywell FLICA

Popis	Připojení	Registr. číslo
Vyrovňání tlaku	6 mm 7/16 UNF	7242000.712
Výstup	12 mm 3/4 UNF	7242000.711
Vstup redukční	6 mm 5/8 UNF	7242000.743
Vstup	10 mm 5/8 UNF	7242000.710