

Dehydrátory – FC

Kapalinové filtrdehydrátory s pevnou vložkou pro zachycení nečistot, vlhkosti a kyselin v okruhu.

Maximální pracovní tlak 4,14 Mpa.

Připojení pájecí nebo závitové.

Typ	Objem cm ³	Vývody	Registr. číslo
SRK 052 S	65	6 mm ODF	7242000.730C
SRK 052	65	7/16 UNF	7242000.760C
SRK 053 S	65	10 mm ODF	7242000.731C
SRK 053	65	5/8 UNF	7242000.761C
SRK 083 S	100	10 mm ODF	7242000.733C
SRK 083	100	5/8 UNF	7242000.763C
SRK 084 S	100	12 mm ODF	7242000.734C
SRK 084	100	3/4 UNF	7242000.764C
SRK 164 S	225	12 mm ODF	7242000.738C
SRK 164	225	3/4 UNF	7242000.769C
SRK 165 S	225	16 mm ODF	7242000.737C
SRK 165	225	7/8 UNF	7242000.768C
SRK 167 S	225	22 mm ODF	7242000.735C
SRK 305 S	490	16 mm ODF	7242000.753C
SRK 305	490	7/8 UNF	7242000.752C



Průhledítka – FC

Pájecí provedení.

Typ	Vývody mm	Registr. číslo
FC – 04CS	6 x 6 ODF	7347000.444C
FC – 06CS	10 x 10 ODF	7347000.445C
FC – 08CS	12 x 12 ODF	7347000.446C
FC – 10CS	16 x 16 ODF	7347000.443C

