

Výparníky ventilátorové – Goedhart Bohemia, s.r.o.

Podstropní ventilátorové výparníky typu CCD.

Výkony v tabulkách jsou uváděny v kW pro chladivo R-404A a R-507. E - s elektrickým odtáváním.

Rozteč lamel 4 mm. Výkon od 2,1 do 82,8 kW.

Použití pro teploty prostoru 0 °C až +12 °C.

Typ	$\Delta T_1=8\text{ K}$ (-8/0 °C) kW	Průtok m ³ /hod.	Plocha m ²	Ventilátory /průměr mm	Délka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg
CCD 31304	2,8	1 540	11	1/300	953	429	446	29
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 41304	3,5	1 510	15	1/300	953	429	446	32
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 31404	5,3	3 330	16	1/400	1 103	529	522	39
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 41404	6,4	3 210	22	1/400	1 103	529	522	47
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 42304	7,0	3 010	29	2/300	1 553	429	446	52
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 31454	9,3	5 740	31	1/450	1 413	609	674	75
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 43304	10,3	4 520	44	3/300	2 153	429	446	74
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 34304	12	6 170	44	4/300	2 753	429	446	89
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 41504	13,6	7 330	46	1/500	1 413	644	750	95
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 35304	14,2	7 720	55	5/300	3 353	429	446	106
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 33404	15,8	9980	49	3/400	2 603	529	522	102
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 45304	17,5	7 530	73	5/300	3 353	429	446	118
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 42454	20,2	11 250	81	2/450	2 413	609	674	134
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 44404	25,8	12 850	87	4/400	3 353	529	522	148
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 62454	27,6	10 820	122	2/450	2 413	609	674	156
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 45404	32,6	16 600	109	5/400	4 103	529	522	173
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 62504	34,2	14 010	137	2/500	2 413	644	750	175
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 82504	37,4	13 400	183	2/500	2 413	644	750	196
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 65404	38,5	15 060	164	5/400	4 103	529	522	204
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 43504	41,3	21 990	137	3/450	3 413	644	750	212
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 63504	51,3	21 010	206	3/500	3 413	644	750	234
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 64454	55,1	21 650	244	4/450	4 413	609	674	296
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 65454	67,6	27 060	306	5/450	5 413	609	674	365
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 45504	69,5	36 650	229	5/500	5 413	644	750	352
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
CCD 65504	82,8	35 020	344	5/500	5 413	644	750	405
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-