

Boxy – stavebnicové (zámkový systém)

Chladicí boxy pro chladírny s nadnulovou teplotou – tloušťka izolace stěny 75 mm.

Mrazicí boxy pro mrazírny od -25 °C do 0 °C - tloušťka izolace stěny 125 mm.

Sendvičové panely s polyuretanovou izolací a excentrickým zámkovým systémem. Stavebnicový modul půdorysných rozměrů 250 mm. Standardní vnitřní výška 2 200 mm, na přání 1 800 až 6 000 mm. Dveře otočné 800x1 950 mm uzamykatelné s bezpečnostní pojistkou, možno umístit v libovolném místě. Nad objem boxu 10 m³ standardně montován vyrovnávací ventil.

Podlaha AI s protiskluzovou úpravou, se zvýšenou únosností pro použití vozíků. U mrazicích boxů je součástí dodávky ventilační platon – ochrana podloží. Kompletní dodávka na paletě včetně silikonových tmelů. ISO 9001.

| Typ | | | Chladicí box | Mrazicí box |
|--------------------|-------|----------------------|--------------|-------------|
| Vnitřní rozměry mm | | Objem m ³ | | |
| Šířka | Délka | | | |
| 1 000 | 1 500 | 3,30 | | |
| 1 000 | 2 000 | 4,40 | | |
| 1 000 | 2 500 | 5,50 | | |
| 1 000 | 3 000 | 6,60 | | |
| 1 000 | 3 500 | 7,70 | | |
| 1 000 | 4 000 | 8,80 | | |
| 1 000 | 4 500 | 9,90 | | |
| 1 000 | 5 000 | 11,00 | | |
| 1 500 | 1 500 | 4,95 | | |
| 1 500 | 2 000 | 6,60 | | |
| 1 500 | 2 500 | 8,25 | | |
| 1 500 | 3 000 | 9,90 | | |
| 1 500 | 3 500 | 11,55 | | |
| 1 500 | 4 000 | 13,20 | | |
| 1 500 | 4 500 | 14,85 | | |
| 1 500 | 5 000 | 16,50 | | |
| 2 000 | 2 000 | 8,80 | | |
| 2 000 | 2 500 | 11,00 | | |
| 2 000 | 3 000 | 13,20 | | |
| 2 000 | 3 500 | 15,40 | | |
| 2 000 | 4 000 | 17,60 | | |
| 2 000 | 4 500 | 19,80 | | |
| 2 000 | 5 000 | 22,00 | | |

| Typ | | | Chladicí box | Mrazicí box |
|--------------------|-------|----------------------|--------------|-------------|
| Vnitřní rozměry mm | | Objem m ³ | | |
| Šířka | Délka | | | |
| 2 500 | 2 500 | 13,75 | | |
| 2 500 | 3 000 | 16,50 | | |
| 2 500 | 3 500 | 19,25 | | |
| 2 500 | 4 000 | 22,00 | | |
| 2 500 | 4 500 | 24,75 | | |
| 2 500 | 5 000 | 27,50 | | |
| 3 000 | 3 000 | 19,80 | | |
| 3 000 | 3 500 | 23,10 | | |
| 3 000 | 4 000 | 26,40 | | |
| 3 000 | 4 500 | 29,70 | | |
| 3 000 | 5 000 | 33,00 | | |
| 3 500 | 3 500 | 26,95 | | |
| 3 500 | 4 000 | 30,80 | | |
| 3 500 | 4 500 | 34,65 | | |
| 3 500 | 5 000 | 38,50 | | |
| 4 000 | 4 000 | 35,20 | | |
| 4 000 | 4 500 | 39,60 | | |
| 4 000 | 5 000 | 44,00 | | |
| 4 500 | 4 500 | 44,55 | | |
| 4 500 | 5 000 | 49,50 | | |
| 5 000 | 5 000 | 55,00 | | |

Uvedené rozměry jsou vybrány pouze pro základní informaci, na vyžádání doplníme nabídku i na boxy jiných rozměrů, boxy s posuvnými dveřmi, osvětlením, bezpečnostní signalizací, regálovými systémy, prosklenými okny atd.

Ceny jsou pouze informativní. Přesnou kalkulaci provedeme na požádání do dvou pracovních dnů.



Boxy chladírenské

Panely jsou určeny pro opláštění skladových prostorů, připraven a montáž chladírenských nebo mrazírenských boxů. Vnitřní i vnější povrchová úprava odpovídá hygienickým požadavkům. Panely jsou pro expedici chráněny polyetylenovou fólií. Síla PUR panelu - 60 mm, stavební šířka - 1 100 mm.

Dveře otočné 800x2 000 mm.

Hygienické lišty, barva RAL 9010.

| Rozměry vnější mm | Objem m ³ |
|--------------------|----------------------|
| 2 200x2 320x2 260H | 10,0 |
| 2 200x2 320x2 460H | 11,0 |
| 3 300x2 320x2 260H | 15,4 |
| 3 300x2 320x2 460H | 16,8 |
| 3 300x3 420x2 260H | 23,0 |
| 3 300x3 420x2 460H | 25,2 |
| 4 400x3 420x2 260H | 31,0 |
| 4 400x3 420x2 460H | 33,9 |
| 4 400x4 520x2 260H | 41,4 |
| 4 400x4 520x2 460H | 45,2 |

Boxy jsou uvedeny bez podlahy, v případě provedení s podlahou bude cena kalkulována dle složení podlahy (polyuretanový panel s tvrzenou protismykovou dřevotřískou, Al plech nebo nerez. Vnitřní rohové spoje jsou olištovány hygienickými PVC lištami.