

BANKETOVÝ VOZÍK SATELLITE



**PRO BEZPEČNÉ UDRŽOVÁNÍ TEPLÉ I STUDENÉ STRAVY
JEDINEČNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VLHKOSTI NÁSTŘIKEM**

Řada Satellite byla vyvinutá pro udržování hotových pokrmů v optimální výdejní teplotě, bez ztráty důležitých hodnot a za dodržení přísných hygienických standardů.

HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ ideální mezistupeň mezi výrobou a distribucí jídla
- ✓ dokonalé udržování všech typů pokrmů
- ✓ možnost regulace vlhkosti v pěti stupních
- ✓ rovnoměrná distribuce horkého vzduchu pomocí ventilátoru
- ✓ dokonalé hygienické provedení umožňující snadné, rychlé a účinné mytí
- ✓ přehledný a snadno čitelný ovládací panel v horní části skříně



SATELLITE GN 20

Kapacita 20 GN 1/1 nebo 10 GN 2/1, hloubka 65 mm
Možnost uskladnění 15 talířů (průměr poklice 28cm), resp. 10 talířů (průměr poklice 31 cm)
Vzdálenost mezi policemi 71 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry vnější (DxŠxV) v mm	750x930x1115
rozměry vnitřní (DxŠxV) v mm	535x690x750
celkový objem v l	780
objem využitelného prostoru v l	280
netto hmotnost v kg	80
nosnost kg	200
napětí	230 V, 50 Hz
výkon v kW	1,7
proud v A	7
průměr kol v mm	160



SATELLITE GN 6

Kapacita 6 GN 1/1, hloubka 65 mm, podstolové provedení
Možnost uskladnění 6 talířů (průměr poklice 28cm), resp. 3 talířů (průměr poklice 31cm)
Vzdálenost mezi policemi 71 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry vnější (DxŠxV) v mm	520x790x745
rozměry vnitřní (DxŠxV) v mm	330x570x455
celkový objem v l	310
objem využitelného prostoru v l	90
netto hmotnost v kg	40
nosnost kg	60
napětí	230 V, 50 Hz
výkon v kW	0,9
proud v A	4
průměr kol v mm	100



SATELLITE GN 40

Kapacita 40 GN 1/1 nebo 20 GN 2/1, hloubka 65 mm
Možnost uskladnění 30 talířů (průměr poklice 28cm), resp. 20 talířů (průměr poklice 31cm)
Vzdálenost mezi policemi 71 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry vnější (DxŠxV) v mm	750x930x1845
rozměry vnitřní (DxŠxV) v mm	535x690x1460
celkový objem v l	1290
objem využitelného prostoru v l	540
netto hmotnost v kg	115
nosnost kg	300
napětí	230 V, 560 Hz
výkon v kW	2,9
proud v A	13
průměr kol v mm	160

SATELLITE GN 68

Kapacita 2x34 GN 1/1 nebo 2x17 GN 2/1, hloubka 65 mm
Možnost uskladnění 153 talířů (průměr poklice 28cm)
Vzdálenost mezi policemi 82 mm
Dvoudveřové velkokapacitní provedení, určeno zejména pro cateringy

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry vnější (DxŠxV) v mm	1525x890x1950
rozměry vnitřní (DxŠxV) v mm	1335x670x1460
celkový objem v l	2650
objem využitelného prostoru v l	1300
netto hmotnost v kg	245
nosnost kg	400
napětí	230 V, 50 Hz
výkon v kW	3,3
proud v A	15
průměr kol v mm	200



SATELLITE GN 12

Kapacita 2x6 GN 1/1, hloubka 65 mm, podstolové provedení
Možnost uskladnění 12 talířů (průměr poklice 28cm)
Vzdálenost mezi policemi 71 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry vnější (DxŠxV) v mm	1000x790x745
rozměry vnitřní (DxŠxV) v mm	845x570x455
celkový objem v l	590
objem využitelného prostoru v l	220
netto hmotnost v kg	65
nosnost kg	120
napětí	230 V, 50 Hz
výkon v kW	0,9
proud v A	4
průměr kol v mm	100



SATELLITE GN 10

Kapacita 10 GN 1/1, hloubka 65 mm
Možnost uskladnění 10 talířů (průměr poklice 28cm)
Vzdálenost mezi policemi 71 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry vnější (DxŠxV) v mm	545x815x1085
rozměry vnitřní (DxŠxV) v mm	330x575x750
celkový objem v l	480
objem využitelného prostoru v l	140
netto hmotnost v kg	55
nosnost kg	100
napětí	230 V, 50 Hz
výkon v kW	0,9
proud v A	4
průměr kol v mm	125



Vypínatelný systém zvlhčování

Řízení vlhkosti v 5 úrovních dle druhu suroviny

Řízená teplota v rozsahu 65°C až 85°C

Digitální ukazatel aktuální teploty



VŠECHNY TYPY VOZÍKŮ JSOU VYRÁBĚNY V TĚCHTO PROVEDENÍCH:

✓ neutrální ✓ s ohřevem

✓ s ohřevem a řízeným zvlhčováním ✓ chlazený

BANKETOVÝ VOZÍK CHLAZENÝ



model	GN 36	
počet uskladnitelných nádob GN	36 GN 1/1 hl. 65 mm nebo 18 GN 2/1	
počet uskladnitelných talířů s nerezovými poklicemi,		
průměr poklice mm	26-28	29-31
počet talířů	27	18
vzdálenost mezi policemi	71	
rozměry vnější (DxŠxV) v mm	750x1005x1950	
rozměry vnitřní (DxŠxV) v mm	535x690x1310	
celkový objem v l	1470	
objem využitelného prostoru v l	485	
netto hmotnost v kg	150	
nosnost kg	300	
napětí	230 V, 50 Hz	
výkon ve W	600	
proud v A	2,6	
chladicí výkon ve W	370	
průměr kol v mm	160	



**DODAVATEL VÝROBKŮ ZNAČKY
NA ČESKÝ TRH**



PRAHA - Tovačovského 2, 130 00 Praha 3, tel.: 222 517 562, fax: 222 519 608

e-mail: gastro@kovosluzbaots.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Jana Čarka 7, 370 06 České Budějovice, tel./fax: 384 364 764,

e-mail: gastro-cb@kovosluzbaots.cz

JINDŘICHŮV HRADEC - U Nádraží 796/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel./fax: 384 364 764

www.kovosluzbaots.cz

Sídlo firmy: Tovačovského 2, 130 00 Praha 3

IČO: 251 03 709, Zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 31. ledna 1997