

## FIXIN JET - CC

### Ekologický detašovací přípravek pro stroje na chladný spotting, zvláště pro olejové skvrny

**Charakteristika** - přípravek tvoří převážně rafinované alifatické uhlovodíky, vyvinuté speciálně jako alternativa chlórovaných rozpouštědel (tetrachlorethylen, 1.1.1. trichlorethan), které se normálně používají ve strojích pro chladný spotting.

<b>Vlastnosti</b> - vzhled	čirá kapalina
- barva	bezbarvá
- vůně	aromatická
- hustota při 20 °C	0,75 g/cm <sup>3</sup>
- rozpustnost ve vodě	nerozpustný
- Kauri butanol	39
- bod tuhnutí	pod - 10 °C
- bod vzplanutí	64 °C
- obsah aromatických látek	0,01 váh. % (U. V.).

**Účinky** - přípravek má vynikající detašovací schopnost pro tuky a olej  
- suší se i studeným vzduchem  
- je **šetrný** k barvám i textiliím  
- nezanechává mapy.

**Použití** - nahrazuje plně běžná rozpouštědla. Používá se při odstraňování mastných a olejových skvrn v oblastech: zpracování příze, pletené výrobky, textilní průmysl, čistírny, krejčovské dílny a při všech obdobných činnostech, kdy jde o ruční odstraňování skvrn.

**Postup** - postříkejte sprejem FIXIN JET - CC čišťenou skvrnu s použitím rozprašovací trysky, např. stroje pro chladný spotting. Skvrnu dobře vysušte chladným nebo teplým (50 °C) stlačeným vzduchem tak, že postupujete od obvodu skvrny ke středu.

**Skladování** - lze jej skladovat po dobu 3 let. Obal musí být po použití pevně uzavřen.

**Balení** - kovové nádoby o objemu 1 a 10 litrů.

**Katalog. číslo** - 424701 = 1 litr, 424710 = 10 litrů.