

## Žehlicí lis SIDI AT-770U

Pneumaticky ovládaný žehlicí lis s rychlým pohybem hlavy a nastavitelným tlakem stisku. Napařovací hlava a deska, odsávací deska. Dodává se jako samostatná verze nebo s úpravou pro napojení na centrální rozvod páry, odsávání a rozvod stlačeného vzduchu. Vhodný do čistíren oděvů a výrobních závodů. Lze vybavit napařovací žehličkou na výkyvném stojanu. Lze zvolit jednu ze čtyř typů žehlicích desek, napájení a výkon vyvíječe páry.



### Technické parametry AT-770U

Napětí sítě	V	230, 400 /1, 3
Přípojka vody	mm	12
Přívod páry	palec	1/2
Odvod kondenzátu	palec	1/2
Přívod vzduchu	palec	3/8
Tlak páry	bar	5
Tak vzduchu	bar	7
Spotřeba páry	kg/hod.	18 - 20
Topná tělesa - vyvíječ	kW	10, 12, 15, 18
- plocha	kW	0,8
Motory - ventilátor	kW	0,4
- čerpadlo	kW	0,4
- kompresor	kW	1,1
Pracovní plocha	mm	1300 x 1180
Hmotnost - netto	kg	360
- brutto	kg	420
Rozměry	mm	1400x1150x1400

Vybavení stroje podle dohody.



Některé typy žehlicích desek.