

Hygienické prokládací prací stroje DANUBE ASEP 33

Automatický průmyslový prací stroj model ASEP 2000/33 s kapacitou náplně 33 kg suchého prádla, pro hygienické praní nemocničního prádla, s odděleným vkládáním a vykládáním prádla, vhodné pro umístění do dělicí stěny. Odpružený s vysokými otáčkami odstředění, vysoký faktor $G = 440$, řízení mikroprocesorem, motor řízený elektronickým frekvenčním měničem, protilehlé vkládací a vykládací dveře, čelní panely, bubna a vana z nerez oceli, horizontální bubna na 2 ložiskách, průměr bubny 800 mm.
Verze ohřevu: elektrický, parní nebo plynový



Technické parametry ASEP 33

| Technické parametry | | ASEP 33 |
|------------------------|----------|---------|
| Kapacita prádla | kg | 30-33 |
| Bubna - průměr | mm | 800 |
| - hloubka | mm | 654 |
| - objem | l | 329 |
| Hmotnost - netto | kg | 1 060 |
| Výška | mm | 1 665 |
| Šířka | mm | 1 292 |
| Hloubka | mm | 1 053 |
| Rozměr dveří | mm | 450x310 |
| Výška dveří od podlahy | mm | 750 |
| Rychlost odstředění | ot./min. | 1 000 |
| Průměr přívodu vody | palec | 3/4 |
| Průměr odpadu výpust' | mm | 80 |
| Příkon motoru | kW | 4 |
| Elektrické topení | kW | 27 |
| Plynové topení | kW | 25 |
| Parní topení | kg/hod. | 26 |

