

## Automatický odpružený prací stroj GIRBAU HS - 6008 na 8 kg

Kapacita náplně 8 kg suchého prádla, poměr plnění 1 : 10. Čtyřdílný zásobník na práškové nebo tekuté prací prostředky, sifonové nebo čerpadlové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní zámek plnicích dveří, centrální nouzový bezpečnostní vypínač.

**MDS** (Multi Directional Springs) – nový systém odpružení se zvýšeným účinkem.

**Aquafall** – otvory v přepadových lištách bubny zajišťují důkladnější lázeň při praní a urychlují máchání prádla.

**Aquamixer** – automatické směšování teplé a studené vody s vysokou přesností nastavení teploty lázně.

**GDRIVE** – elektronické řízení umožňující optimální praní každého druhu textilie díky automatickému vyrovnávání náplně bubny a plynulé regulaci otáček praní i odstředění pomocí frekvenčního měniče otáček.

Verze řídicího programátoru:

**LOGI** – standardní mikroprocesor s 8 pevně nastavenými programy, přizpůsobenými různým druhům prádla,

**COIN** – mincovní mechanismus pro samoobslužný provoz stroje se 4 programy.



### Technické parametry HS - 6008

Kapacita prádla	kg	8
Poměr plnění		1 : 10
Buben - průměr	mm	536
- hloubka	mm	351
- objem	dm <sup>3</sup>	79,2
Hmotnost - netto	kg	113
- brutto	kg	123
Výška	mm	1 080
Šířka	mm	685
Hloubka	mm	700
Dvířka od podlahy	mm	390
Plnicí otvor Ø	mm	322
Rychlost - praní	ot./ min.	50
- odstředění	ot./ min.	580, 690, 780, 970
Faktor G		300
Průměr odpadu čerpadlo	palec	1
Průměr odpadu výpušť	palec	2
Přívod vody	palec	3/4
Příkon motoru	kW	0,8
Elektrické topení 240 V	kW	4 nebo 6
Elektrické topení 400 V	kW	6
Napětí	V	240 nebo 400