

# Průmyslové prací stroje

## Automatický odpružený prací stroj GIRBAU HS - 6013 na 13 kg

Kapacita náplně 13 kg suchého prádla, poměr plnění 1 : 10. Čtyřdílný zásobník na práškové nebo tekuté prací prostředky, sifonové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní zámek plicích dveří, centrální nouzový bezpečnostní vypínač.

**MDS** (Multi Directional Springs) – nový systém odpružení se zvýšeným účinkem.

**Aquafall** – otvory v přepadových lištách bubny zajišťují důkladnější lázeň při praní a urychlují máchání prádla.

**Aquamixer** – automatické směšování teplé a studené vody s vysokou přesností nastavení teploty lázně.

**GDRIVE** – elektronické řízení umožňující optimální praní každého druhu textilie díky automatickému vyrovnávání náplně bubny a plynulé regulaci otáček praní i odstředění pomocí frekvenčního měniče otáček.

Verze řídicího programátoru:

**LOGI** – standardní mikroprocesor s 8 pevně nastavenými programy, přizpůsobenými různým druhům prádla,

**COIN** – mincovní mechanismus pro samoobslužný provoz stroje se 4 programy,

**INTELI** – mikroprocesor s 20 standardními programy a kapacitou 79 volně nastavitelných programů.



### Technické parametry HS - 6013

Kapacita prádla	kg	13
Poměr plnění		1 : 10
Buben - průměr	mm	620
- hloubka	mm	416
- objem	dm <sup>3</sup>	126
Hmotnost - netto	kg	344
- brutto	kg	364
Výška	mm	1 325
Šířka	mm	796
Hloubka	mm	870
Plnicí otvor Ø	mm	327
Dvířka od podlahy	mm	520
Rychlost praní LOGI	ot./ min.	49
Rychlost praní INTELI	ot./ min.	25-49
Rychlost odstředění LOGI	ot./ min.	400, 600, 800, 1005
Rychlost odstředění INTELI	ot./ min.	dle nastavení
Faktor G		350
Průměr odpadu výpust'	palec	3
Průměr přívodu vody	palec	3/4
Průměr přívodu páry	palec	1/2
Příkon motoru	kW	0,87
Elektrické topení 240 V	kW	6 nebo 8
Elektrické topení 400 V	kW	9 nebo 12
Napětí	V	240 nebo 400