

Průmyslové prací stroje

Automatický odpružený prací stroj GIRBAU HS-6040 na 44 kg prádla

Kapacita náplně 44 kg suchého prádla, poměr plnění 1:9. Čtyřdílný zásobník na práškové nebo tekuté prací prostředky, sifonové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní zámek plnicích dveří, centrální nouzový bezpečnostní vypínač. Robustní a dlouhodobě odolná konstrukce charakterizující stroje GIRBAU. Všechny části stroje přicházející do styku s prádlem jsou v nerezovém provedení.

MDS (Multi Directional Springs) – nový systém odpružení se zvýšeným účinkem.

Aquamixer – automatické směšování teplé a studené vody s vysokou přesností teploty lázně.

GDRIVE – elektronické řízení umožňující optimální praní každého druhu textilie díky automatickému vyrovnávání náplně bubny a plynulé regulaci otáček praní i odstředění pomocí frekvenčního měniče otáček.

Verze řídicího programátoru:

INTELI – mikroprocesor s 20 standardními programy a kapacitou 79 volně nastavitelných programů.



Technické parametry HS-6040

Kapacita prádla	kg	44
Poměr plnění		1:9
Buben - průměr	mm	900
- hloubka	mm	621
- objem	dm ³	395
Hmotnost - netto	kg	1 409
- brutto	kg	1 544
Výška	mm	1 794
Šířka	mm	1 455
Hloubka	mm	1 240
Plnicí otvor Ø	mm	558
Dvířka od podlahy	mm	655
Rychlost praní	ot./ min.	20-39
Rychlost odstředění	ot./ min.	330-870 dle nastavení
Faktor G		381
Průměr odpadu výpust'	palec	3
Průměr přívodu vody	palec	1
Průměr přívodu páry	palec	3/4
Tlak	bar	2-6
Příkon motoru	kW	7
Elektrické topení 230 V	kW	21,6 nebo 10,8
Napětí	V	400

*kapacita náplně počítá s poměrem plnění 1/9 (na každých 9 dm³ 1 kg prádla)