

# Průmyslové prací stroje

## Automatický odpružený prací stroj GIRBAU HS-6110 STAT / TILT na 122 kg

Kapacita náplně 122 kg suchého prádla, poměr plnění 1:9. Čtyřdílný zásobník na práškové nebo tekuté prací prostředky, sifonové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní zámek plnicích dveří, centrální nouzový bezpečnostní vypínač. Robustní a dlouhodobě odolná konstrukce charakterizující stroje GIRBAU. Všechny části stroje přicházející do styku s prádlem jsou v nerezovém provedení. Verze TILT je naklápací pro snadnější manipulaci s prádlem.

**MDS** (Multi Directional Springs) – nový systém odpružení se zvýšeným účinkem.

**Aquamixer** – automatické směšování teplé a studené vody s vysokou přesností teploty lázně.

**GDRIVE** – elektronické řízení umožňující optimální praní každého druhu textilie díky automatickému vyrovnávání náplně bubny a plynulé regulaci otáček praní i odstředění pomocí frekvenčního měniče otáček.

Verze řídicího programátoru:

**INTELI** – mikroprocesor s 20 standardními programy a kapacitou 79 volně nastavitelných programů.



### Technické parametry HS-6110

|                       |                 |                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Kapacita prádla       | kg              | 122                     |
| Poměr plnění          |                 | 1:9                     |
| Buben - průměr        | mm              | 1 310                   |
| - hloubka             | mm              | 816                     |
| - objem               | dm <sup>3</sup> | 1 100                   |
| Hmotnost - netto      | kg              | 3 885 / TILT 4 305      |
| - brutto              | kg              | 4 180 / TILT 4 640      |
| Výška                 | mm              | 2 068 / TILT 2256       |
| Šířka                 | mm              | 1 770 / TILT 1 838      |
| Hloubka               | mm              | 1 939 / TILT 2 058      |
| Plnicí otvor Ø        | mm              | 684                     |
| Dvířka od podlahy     | mm              | 807 / TILT 995          |
| Rychlost praní        | ot./ min.       | 17-32                   |
| Rychlost odstředění   | ot./ min.       | 250-25<br>dle nastavení |
| Faktor G              |                 | 386                     |
| Průměr odpadu výpust' | palec           | 5                       |
| Průměr přívodu vody   | palec           | 2                       |
| Průměr přívodu páry   | palec           | 1                       |
| Tlak                  | bar             | 2 - 6                   |
| Příkon motoru         | kW              | 23,6                    |
| Napětí                | V               | 400                     |
| Rozměry včetně obalu  | mm              | 1950x2120x2245          |

\*kapacita náplně počítá s poměrem plnění 1/9 (na každých 9 dm<sup>3</sup> 1 kg prádla)