

Bubnový sušič GIRBAU SLI - 23

Universální, kompaktní sušiče s vysokou odpařovací kapacitou, náplň suchého prádla 23 kg. Sušiče jsou stavěny na dlouhodobý provoz a dlouhou životnost. Mají unikátní 100% axiální (příčný) systém proudění vzduchu v bubnu. Teplo proudí do bubnu zezadu a je zachycováno v pevném (neperforovaném) vnějším bubnu. Dveře jsou vybaveny dvojitým sklem, které drží teplo uvnitř sušiče.

Stroje se vyznačují snadnou obsluhou a údržbou; jednoduché je zejména pravidelné čištění od textilního prachu, důležité pro optimální provoz sušiče. Samočisticí, snadno přístupný vzduchový filtr velkého rozměru zabraňuje tepelným ztrátám.

Sušiče SLI jsou řízeny mikroprocesorem s 20 programy nastavenými od výrobce, které mohou být snadno přizpůsobeny potřebě zákazníka. Cyklus sušení je automaticky kontrolován po celou dobu průběhu. Zahrnuje také automatické rozvolňování prádla a reverzní otáčení bubnu, které snižuje mačkání prádla při sušení. Prostřednictvím mikroprocesoru je možné nastavit dobu sušení a ochlazování i rozvolňování prádla. Displej mikroprocesoru informuje v průběhu cyklu sušení stále o aktuální teplotě sušení, o zbývajícím času sušení a času ochlazování. Všechny stroje odpovídají bezpečnostní normě CE a jsou vybaveny protipožárním systémem SAFE.

Alternativy ohřevu: elektřina, plyn a pára.



Technické parametry SLI - 23

Kapacita prádla	kg	23
Buben - průměr	mm	940
- hloubka	mm	654
- objem	dm ³	454
Hmotnost - netto	kg	247
- brutto	kg	256
Výška	mm	1 689
Šířka	mm	972
Hloubka	mm	1 057
Výška dna dveří od podlahy	mm	588
Průměr přívodu vody	palec	3/4
Průměr přívodu páry	palec	3/4
Průměr přívodu plynu	palec	1/2
Průměr odvodu páry	palec	3/4
Průměr odvodu zplodin	palec	8
Příkon motoru	kW	1,12
Elektrické topení	kW	16
Napětí sítě	V	400/3
Příkon ohřev plynu	kW	26,37
Příkon páry	kg/hod.	58
Tlak páry	bar	8,6
Napětí sítě - pára, plyn	V	230/1
Spotřeba vzduchu	m ³ /min.	14,87