

Bubnový sušič GIRBAU STI-23

Universální, kompaktní sušič s vysokou odpařovací kapacitou, náplň suchého prádla 23 kg. Sušiče jsou stavěny na dlouhodobý provoz a dlouhou životnost, jako standardní vybavení mají bubnu z nerez oceli (AISI 304). Samočisticí vzduchový filtr velkého rozměru zabraňuje tepelným ztrátám, zajišťuje účelné proudění vzduchu a zachycuje všechna vlákna uvolňovaná z prádla. Sušiče jsou řízeny mikroprocesorem se 6 nastavenými programy, které mohou být snadno přizpůsobeny potřebě zákazníka. Cyklus sušení je automaticky kontrolován po celou dobu průběhu. Zahrnuje také automatické rozvolňování prádla, které snižuje mačkání prádla při sušení. Prostřednictvím mikroprocesoru je možné nastavit dobu sušení a ochlazování i rozvolňování prádla. Displej mikroprocesoru informuje v průběhu cyklu sušení stále o aktuální teplotě sušení, o zbývajícím času sušení a času ochlazování.

Alternativy ohřevu: elektřina, pára a plyn.



Technické parametry STI - 23

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| Kapacita prádla | kg | 23 |
| Buben - průměr | mm | 832 |
| - hloubka | mm | 952 |
| - objem | dm ³ | 518 |
| Hmotnost - netto | kg | 295/ parní 310 |
| - brutto | kg | 318/ parní 332 |
| Výška | mm | 1829 / el.1910 |
| Šířka | mm | 878 |
| Hloubka | mm | 1 295 |
| Výška dna dveří | mm | 850 |
| Přívod páry | palec | 1 |
| Odvod kondenzátu | palec | 1 |
| Přívod plynu | palec | 1/2" |
| Odvod zplodin | palec | 8 |
| Příkon motoru | kW | 0,56 |
| Elektrické topení | kW | 30 |
| Napětí sítě el. ohřev | V | 400 /3 |
| Příkon ohřev plyn | kW | 44,0 |
| Napětí ohřev pára, plyn | V | 240 /1 |
| Spotřeba páry | kg/hod. | 64 |
| Tlak páry | bar | 8,6 |
| Stlač. vzduch (parní) | palec | 1/4 |
| Spotřeba vzduchu | m ³ /hod. | 1 324 |